

Станок вертикально сверлильный ZS-40B PS (Китай)



Павлодар, Казахстан

Данный станок используется для сверления отверстий в металле (чугун) диаметром до 40 мм, нарезания резьбы в гайках до M32 мм, сверления в стальных деталях отверстий диаметром до 32 мм, отверстий с резьбой до M24 мм. Основная сфера применения в производстве деталей и слесарных работах при производстве и ремонте малых партий производимого оборудования.

Технические параметры

Максимальный диаметр сверления отверстий в деталях, сталь/чугун 32/40 мм

Максимальный диаметр резьбы на деталях, сталь/чугун M24/M32

Максимальный ход главной оси 110 мм

размер торца главной оси MT4 или R8

Скорость вращения главной оси (6 скоростей, оборудовано двигателем 1400 об/мин) 50-1250 мин-1

Величина подачи главной оси 0.12 0.18 0.25

Максимальный зазор от торца главной оси до рабочей поверхности станка ZS-40 BHS/ BPS: 745 мм

Максимальный зазор от торца главной оси до нижней части рабочей установки

ZS-40 BPS: 1245 мм

Зазор между главной осью и поверхностью вертикального станка 261.5 мм

Размеры рабочей поверхности станка ZS-40 BHS/BPS: 540x470 мм

Дистанция рабочего хода станка ZS-40 BHS/ZS-40 BPS: 515 мм

Размеры основания

ZS-40 BP/ZS-40 BPS: 690x520 мм

Общая высота

ZS-40 BP/ZS-40 BPS: 1760/1810 мм

Электродвигатель 1100 ~ 1500 Вт

Электродвигатель насоса охлаждения ZS-40 BP/ ZS-40 BPS: 40 Вт

Внешние габариты ZS-40 BPS: 72x74x191 см

Вес брутто/ вес нетто ZS-40BHS/ZS-40BPS: 360/320 кг /

Цена: **650 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

ТОО "ПРК ПВ" ТОО "ПРК ПВ"

+7 777 610-61-88

ул. Торговая 17 офис 4