Станок вертикально сверлильный ZS-40B PS (Китай)

Павлодар, Казахстан

Данный станок используется для сверления отверстий в металле (чугун) диаметром до 40 мм, нарезания резьбы в гайках до М32 мм, сверления в стальных деталях отверстий диаметром до 32 мм, отверстий с резьбой до М24 мм. Основная сфера применения в производстве деталей и слесарных работах при производстве и ремонте малых партий производимого оборудования.
Технические параметры
Максимальный диаметр сверления отверстий в деталях, сталь/чугун 32/40 мм
Максимальный диаметр резьбы на деталях, сталь/чугун М24/М32
Максимальный ход главной оси 110 мм
размер торца главной оси MT4 или R8
Скорость вращения главной оси (6 скоростей, оборудовано двигателем 1400 об/мин) 50-1250 мин-1
Величина подачи главной оси 0.12 0.18 0.25
Максимальный зазор от торца главной оси до рабочей поверхности станка ZS-40 BHS/ BPS: 745 мм
Максимальный зазор от торца главной оси до нижней части рабочей установки
ZS-40 BPS: 1245 мм
Зазор между главной осью и поверхностью вертикального станка 261.5 мм
Размеры рабочей поверхности станка ZS-40 BHS/BPS: 540x470 мм
Дистанция рабочего хода станка ZS-40 BHS/ZS-40 BPS: 515 мм

Размеры основания
ZS-40 BP/ZS-40 BPS:690x520 мм
Общая высота
ZS-40 BP/ZS-40 BPS: 1760/1810 мм
Электродвигатель 1100 ~ 1500 Вт
Электродвигатель насоса охлаждения ZS-40 BP/ ZS-40 BPS: 40 Вт
Внешние габариты ZS-40 BPS: 72x74x191 см
Вес брутто/ вес нетто ZS-40BHS/ZS-40BPS: 360/320 кг /

Цена: **650 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен

ТОО "ПРК ПВ" ТОО "ПРК ПВ" **+7 777 610-61-88** **ул. Торговая 17 офис 4**