Полистиролбетон. Блоки.

Павлодар, Казахстан

Размеры:
600x300x100 -300тенге
600x300x200 -580тенге
600x300x300 -850тенге
1200x600x300 -3500тенге
В поддоне 50шт 600x300x200
Залог за поддон – 1000тг
Полистиролбетон — легкий бетон с заполнителем из пенополистирола. Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного полистирола позволяет производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения.
Полистиролбетон зарекомендовал себя как отличный стеновой и теплоизоляционный материал. Использование полистиролбетона выгоднее по сравнению с аналогичными (например, пенополистиролбетон, керамзитобетон, арболит и др.) по его свойствам материалам и традиционно использующимся материалам.
• долговечность (более 100 лет);
• экологическая безопасность;
• паропроницаемость соответствует паропроницаемости древесины;
• плохая горючесть;
• высокая влагостойкость и морозостойкость;
• низкая теплопроводность (стена из блоков полистиролбетона толщиной 30см соответствует почти 1, 5 метровой кирпичной стене);
• высокая звукоизоляция;
• практически не подвергается усадке;
Полистиролбетон можно пилить, сверлить, фрезеровать, а элементы отделки крепить гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам этот материал наиболее близок к дереву, но имеет большую долговечность. В этой связи полистиролбетон является довольно удобным материалом для применения в строительстве и ремонте, а также с точки зрения обеспечения комфортности проживания.
Технологичность — высокая скорость возведения стеновых конструкций из блоков полистиролбетона обусловлена лёгкостью и и точной геометрией блоков. Полистиролбетонные блоки легко пилятся обычной ножовкой, принимают любую геометрическую форму.
Теплоизоляция — 30 см стены из полистиролбетона эквивалентно 180 см кирпичной кладки, теплопроводность — 0, 7-0, 1 Вт/мС (дерево — 0, 14 — 0, 18). В результате для конечного потребителя — снижение энергозатрат в 5 раз.
Паропроницаемость — блоки «ДЫШАТ» как дерево, что является естественной регуляцией влажности.
Долговечность — полистиролбетон со временем только набирает прочность, срок его службы составляет более 100 лет.
Температура — температура применения полистиролбетона от -60С до +70С.
Экономичность — стоимость квадратного метра готовой стены дешевле остальных материалов.
Теплоинертность — помещения быстро нагреваются и медленно охлаждаются.
Морозостойкость — научно-исследовательскими институтами проводились испытания на морозостойкость при амплитуде колебания температур от + 75С до — 40С. Испытания проводились на 70 циклах замораживания-оттаивания, без потери

целостности и теплоизолирующей способности.
Экологичность — в состав входит цемент, вода, смола древесная омыленная и высококачественный экологически безопасный, применяемый в пищевой промышленности, полистирол.
Пожаробезопасность — класс горючести полистиролбетона — НГ1 (негорюч). Полистиролбетон не горит, при пожаре поверхностные гранулы испаряются, а тление и пламя отсутствуют.
Лёгкость — блоки 200х300х600 мм имеют вес не более 18 кг. Один блок полистиролбетона по объёму заменят 17 ЛЛй кирпичей, а это облегчает труд каменщика и уменьшает время укладки стен. Трудоёмкость возведения стен быстрее в 10 раз, чем из кирпича.
Прочность — применяется в строительстве несущих, самонесущих и не несущих конструкций. Выдерживает распределённую нагрузку до 35 тонн на погонный метр при толщине стены 30 см.
Гидроизоляция — поглощает 4% влаги, а это в 4 раза меньше в сравнении с кирпичом и деревом. Исключена возможность появления грибка.
Пластичность — единственный материал из ячеистых бетонов, позволяющих «работать на изгиб». Прочность на изгиб у бетона 10% от прочности на сжатие, у полистиролбетона этот показатель — 60%.
Шумоизоляция — 30 см. стены из полистирол, блоков гасят более 70дБ. звука (шум проезжающего поезда), обеспечивая отличную шумоизоляцию

Цена: **300**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Джукенев Раис Русланович	**+77022096037**	**Ак. Сатпаева, 35**